



# Lapp - UNITRONIC 300 20X22AWG

UNITRONIC 300 20X22AWG type 302220

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variant</b>	300
<b>Artikelnummer</b>	LA302220
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	302220
<b>GTIN</b>	04044773764567

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1 MTR (Ring)  
152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Aantal aders</b>	20
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	9 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	36 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-25 - 105 °C
<b>Toegelaten</b>	-40 - 105 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024