



Lapp - NSHXAFÖ 1,8/3KV 1X 35 ZWART

NSHXAFÖ 1,8/3kv 1x35 BK type 3022680

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | NSHXAFÖ |
| Artikelnummer | LA3022680 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 3022680 |
| GTIN | 04044773106473 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 35 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Aderisolatie | Overig |
| Buitendiameter circa | 16.5 mm |
| Nominale spanning U | 3000 V |
| Nominale spanning U0 | 1800 V |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024