



# Lapp - UNITRONIC 300 STP 1X2X22AWG

UNITRONIC 300STP 1x2x22 AWG type  
302201STP

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | UNITRONIC      |
| <b>Variant</b>              | 300 STP        |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA302201STP    |
| <b>Artikeltortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 302201STP      |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044776795025 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1 MTR (Ring)  
305 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 2 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 1                   |
| <b>Getwist</b>                                            | Per twee            |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                 |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur               |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder              |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Folie en vlechtwerk |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PVC                 |
| <b>Mantelkleur</b>                                        | Grijs               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                 |

**Buitendiameter circa** 5.1 mm  
**Min. toegelaten** 30.6 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -25 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 29-07-2024