



# Lapp - UNITRONIC 300 STP 6X2X20AWG

UNITRONIC 300STP 6x2x20 AWG type  
302006STP

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variante</b>	300 STP
<b>Artikelnummer</b>	LA302006STP
<b>Artikeltortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	302006STP
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044776795162

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	6
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen collectief</b>	Zonder
<b>Afscherming (Buiten)mantelmateriaal</b>	Folie en vlechtwerk PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee

**Buitendiameter circa** 13.3 mm  
**Min. toegelaten** 79.8 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -25 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024