



Lapp - UNITRONIC 300 S 2X20AWG

UNITRONIC 300 CY 2X20AWG type 302002S

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variant | 300 S |
| Artikelnummer | LA302002S |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 302002S |
| GTIN | 04044773767117 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|----------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Geleiderdiameter | 0.814 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.52 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 2 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Folie en vlechtwerk |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens | Nee |

IEC 60754-3**Buitendiameter circa** 6.3 mm**Min. toegelaten** 37.8 mm**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst****Toegelaten** -25 - 105 °C**buitentemperatuur****kabel, flexibele****montage****Toegelaten** -40 - 105 °C**buitentemperatuur****kabel, vaste montage****Categorie** Overig

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024