



Lapp - UNITRONIC 300 S 2X20AWG

UNITRONIC 300 CY 2X20AWG type 302002S

Model	UNITRONIC
Variant	300 S
Artikelnummer	LA302002S
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	302002S
GTIN	04044773767117

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
300 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Geleiderdiameter	0.814 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.52 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 6.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 37.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -25 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 105 °C
Categorie Overig
Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024