



Lapp -

N2XH-J 24x1,5 RE type 3017619

Artikelnummer LA3017619
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
GTIN 04044773130157

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper, blank
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleidervorm Rond
Aantal aders 24
Aderisolatie PE
Adercodering Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Ja
Scherm Nee
Litze Nee
Aantal hulpaders 0
Loodmantel Nee
Concentrische geleider Zonder
Bewapening (Buiten)mantelmateriaal Nee Polyolefine
Mantelkleur Zwart
Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2 Ja
Isolatiebehoud Nee
Functiebehoud Nee
Buitendiameter circa 20.2 mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -5 - 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 90 °C
Nominale spanning U₀ 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025