



Lapp - UNITRONIC 300 S 3X18AWG

UNITRONIC 300 CY 3X18AWG type 301803S

Model	UNITRONIC
Variant	300 S
Artikelnummer	LA301803S
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	301803S
GTIN	04044773767131

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Getwist	Nee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	7.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	43.8 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 105 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 105 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024