



Lapp -

N2XH-O 2x25 RM type 3017605

Artikelnummer LA3017605
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
GTIN 04044773130706

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper, blank
Nominale geleiderdoorsnede 25 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 2
Aderisolatie XLPE (VPE)
Adercodering Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Nee
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Concentrische geleider Zonder
Bewapening (Buiten)mantelmateriaal Nee Polyolefine
Mantelkleur Zwart
Brandvertraging Conform IEC/EN 60332-3-24
Rookarm vlgs. EN 61034-2 Ja
Isolatiebehoud Nee
Functiebehoud Nee
Buitendiameter circa 21 mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -5 - 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 90 °C
Nominale spanning U₀ 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025