



Lapp - J-H(ST)H...BD 2x2x0,8

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 type 30017787

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | J-H(ST)H |
| Artikelnummer | LA30017787 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 30017787 |
| GTIN | 04044773146318 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 2 |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Getwist | Per vier |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur en ringen |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Samenslag | Bundels |
| Afscherming collectief | Folie |
| Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal | Overig al |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens | Nee |

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 7 mm
Min. toegelaten 42 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024