



Lapp -

N2XCH 24x1,5 RE/6 type 30017738

Artikelnummer LA30017738
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
GTIN 04044773146585

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper, blank
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleidervorm Rond
Aantal aders 24
Aderisolatie XLPE (VPE)
Adercodering Cijfers
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Ja
Scherm Nee
Litze Nee
Aantal hulpaders 1
Loodmantel Nee
Concentrische geleider Cu
Nominale doorsnede concentrische geleider 6 mm²
Bewapening (Buiten)mantelmateriaal Nee Polyolefine
Mantelkleur Zwart
Brandvertraging Conform IEC/EN 60332-3-24
Rookarm vlgs. EN 61034-2 Ja
Isolatiebehoud Nee
Functiebehoud Nee
Buitendiameter circa 22.7 mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 90 °C
Nominale spanning U₀ 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024