



# Lapp - J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK type 30017798

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | J-H(ST)H       |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA30017798     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 30017798       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773146202 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank              |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                   | 0.8 mm             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 2 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 1 = massief |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                  |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                             | 1                  |
| <b>Getwist</b>  | Per vier           |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | Polyolefine        |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur en ringen    |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder             |
| <b>Samenslag</b>  | Bundels            |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Folie              |
| <b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>      | Overig al          |
| <b>Mantelkleur</b>  | Rood               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Ja                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                               | Nee                |

**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-3**  
**Buitendiameter circa** 7 mm  
**Min. toegelaten** 42 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025