



# Lapp - J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK

J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK type 30017801

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | J-H(ST)H       |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA30017801     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 30017801       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773146172 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
250 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                       | 2 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aantal aders</b>   | 10                |
| <b>Mantelkleur</b>  | Rood              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>               | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                   | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                   | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                   | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                 | Nee               |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 11.3 mm           |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 67.8 mm           |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | -5 - 50 °C        |
| <b>Toegelaten</b>   | -30 - 70 °C       |

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024