



Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM CY 18X1,5 MGG

ÖLFLEX CONTROL TM CY 18G1,5/AWG 16
type 281618CY

Model	ÖLFLEX
Variante	CONTROL TM
Artikelnummer	LA281618CY
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	281618CY
GTIN	04044773841534

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	18
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa 17.1 mm
Min. toegelaten 107.2 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -25 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 105 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025