



Lapp - OLFLEX CONTROL TM CY 12X1 MGG

ÖLFLEX CONTROL TM CY 12G1/AWG18 type
281812CY

Model	ÖLFLEX
Variant	CONTROL TM
Artikelnummer	LA281812CY
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	281812CY
fabrikant	
GTIN	04044773841411

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Haspel)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12.8 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 81.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -25 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 105 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024