



Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM 5X 4 MGG

ÖLFLEX CONTROL TM 5G4/AWG12 type
281205

Model	ÖLFLEX
Variant	CONTROL TM
Artikelnummer	LA281205
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	281205
fabrikant	
GTIN	04044773824100

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Haspel)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	4 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12.6 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 53 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -25 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024