



Lapp - OLFLEX CONTROL TM 7X1,5 MGG

ÖLFLEX CONTROL TM 7G1,5/AWG16 type
281607

Model	ÖLFLEX
Variant	CONTROL TM
Artikelnummer	LA281607
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	281607
fabrikant	
GTIN	04044773823677

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
76 MTR (Ring)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	10.3 mm
Min. toegelaten	43.8 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024