



# Lapp - HITRONIC HQW3000 24G 50/125 OM3

HITRONIC HQW3000 24G 50/125 OM3 type  
27900324

<b>Model</b>	HITRONIC
<b>Variante</b>	HQW3000
<b>Artikelnummer</b>	LA27900324
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	27900324
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044776109938

## Besteleenheden

1000 MTR (Haspel)  
2000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Type tube</b>	Multi fiber units centraal
<b>Aantal vezels per tube</b>	24
<b>Type vezel</b>	Multimode 50/125
<b>Trekcontlasting</b>	Ja
<b>Met knaagdierbescher- ming</b>	Ja
<b>(Buiten)mantelmateria- al</b>	PE
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Kabel metaalvrij</b>	Nee
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC</b>	Nee
<b>61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Ja
<b>IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-3</b>	
<b>Chemisch bestendig</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	9.6 mm
<b>Min. toegelaten</b>	144 mm
<b>buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	
<b>Inblaasbaar</b>	Ja

