



Lapp - HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM2

HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM2 type
27560224

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | HITRONIC |
| Variant | FIRE |
| Artikelnummer | LA27560224 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 27560224 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044776511816 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)
2000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|----------------------------|
| Type tube | Multi fiber units centraal |
| Aantal vezels per tube | 24 |
| Type vezel | Multimode 50/125 |
| Trektoelasting | Ja |
| Met knaagdierbeschermer | Ja |
| ming | |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Kabel metaalvrij | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Buitendiameter circa | 12.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, | 189 mm |

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Inblaasbaar Nee

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024