



Lapp - HITRONIC HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2

HITRONIC HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2
type 27920204

Artikelnummer	LA27920204
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	27920204
GTIN	04044776511946

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
2000 MTR (Haspel)

Specificaties

UV-bestendig
Aantal vezels 0
Type tube
Aantal vezels per tube 0
Type vezel
Categorie
Trektoelasting
Met knaagdierbescherming
Bewapening/armering
Materiaal bewapening (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur

Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Kabel metaalvrij
Kabelgeometrie
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlg. IEC

61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-23
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Functiebehoud
volgens EN 50200
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Chemisch bestendig
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Inblaasbaar
Gewicht 0 kg/km
Kleurcodering
glasvezelkabel
volgens S-12 Skanova
standaard

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024