



Lapp - HITRONIC HQN1500 24G 50/125 OM3

HITRONIC HQN1500 24G 50/125 OM3 type
27600324

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | HITRONIC |
| Variant | HQN1500 |
| Artikelnummer | LA27600324 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 27600324 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044776110132 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)
4000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|----------------------------|
| Type tube | Multi fiber units centraal |
| Aantal vezels per tube | 24 |
| Type vezel | Multimode 50/125 |
| Trekcontasting | Ja |
| Met knaagdierbescher- ming | Ja |
| (Buiten)mantelmateriaal | PE |
| Mantelkleur | Zwart |
| Kabel metaalvrij | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Buitendiameter circa | 8.3 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, | 124.5 mm |

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Inblaasbaar Ja

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024