



Lapp - HITRONIC HUW1500 4 G 50/125 OM3

HITRONIC HUW1500 4 G 50/125 OM3 type
27500304

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | HITRONIC |
| Variante | HUW1500 |
| Artikelnummer | LA27500304 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 27500304 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044776451211 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1000 MTR (Haspel)
2000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|----------------------------|
| Type tube | Multi fiber units centraal |
| Aantal vezels per tube | 4 |
| Type vezel | Multimode 50/125 |
| Trekcontlasting | Ja |
| Met knaagdierbescher- ming | Ja |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Groen |
| Kabel metaalvrij | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |

| | |
|---|--------|
| Euroklasse | Zonder |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | Zonder |
| corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Buitendiameter circa | 9.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 144 mm |
| Inblaasbaar | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024