



# Lapp - HITRONIC HUN1500 12G50/125 OM3

HITRONIC HUN1500 12G50/125 OM3 type  
27400312

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | HITRONIC       |
| <b>Variant</b>              | HUN1500        |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA27400312     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 27400312       |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044776156246 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)  
4000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Type tube</b>  | Multi fiber units centraal |
| <b>Aantal vezels per tube</b>                             | 12                         |
| <b>Type vezel</b>   | Multimode 50/125           |
| <b>Trekantlasting</b>                                     | Ja                         |
| <b>Met knaagdierbeschermer</b>                            | Ja                         |
| <b>ming</b>   |                            |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | Overig                     |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs                      |
| <b>Kabel metaalvrij</b>                                   | Ja                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Ja                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Ja                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                        |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                        |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                        |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                        |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>          | Eca                        |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling</b>                        | Zonder                     |

**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Chemisch bestendig** Nee  
**Buitendiameter circa** 7.3 mm  
**Min. toegelaten** 109.5 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Inblaasbaar** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024