



Lapp - HITRONIC HUN1500 24 G 62.5/125 OM1

HITRONIC HUN1500 24 G 62.5/125 OM1 type
27400124

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | HITRONIC |
| Variante | HUN1500 |
| Artikelnummer | LA27400124 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 27400124 |
| GTIN | 04044776178989 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|----------------------------|
| Type tube | Multi fiber units centraal |
| Aantal vezels per tube | 24 |
| Type vezel | Multimode 62.5/125 |
| Trekcontlasting | Ja |
| Met knaagdierbeschermer | Ja |
| ming | |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabel metaalvrij | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |

| | |
|---|----------|
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Buitendiameter circa | 8.3 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 124.5 mm |
| Inblaasbaar | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024