



# Lapp - HITRONIC HUW1500 4 G 50/125 OM4

HITRONIC HUW1500 4 G 50/125 OM4 type  
27500404

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | HITRONIC       |
| <b>Variant</b>              | HUW1500        |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA27500404     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 27500404       |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044776451259 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1000 MTR (Haspel)  
2000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Type tube</b>  | Multi fiber units centraal |
| <b>Aantal vezels per tube</b>   | 4                          |
| <b>Type vezel</b>   | Multimode 50/125           |
| <b>Trekcontlasting</b>  | Ja                         |
| <b>Met knaagdierbescher-<br/>ming</b>   | Ja                         |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>  | Overig                     |
| <b>Mantelkleur</b>  | Groen                      |
| <b>Kabel metaalvrij</b>   | Nee                        |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC 60332-1-2</b>                                    | Nee                        |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC<br/>60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                   | Nee                        |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC<br/>60332-3-22 (Cat A)</b>                       | Nee                        |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC<br/>60332-3-23 (Cat B)</b>                       | Ja                         |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC<br/>60332-3-24 (Cat C)</b>                       | Nee                        |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC<br/>60332-3-25 (Cat D)</b>                       | Nee                        |
| <b>Rookarm vlgs. IEC<br/>61034-2</b>  | Nee                        |
| <b>Halogeenvrij volgens<br/>IEC 60754-1</b>   | Ja                         |
| <b>Halogeenvrij volgens<br/>IEC 60754-2</b>   | Nee                        |
| <b>Halogeenvrij volgens<br/>IEC 60754-3</b>   | Nee                        |
| <b>Chemisch bestendig</b>   | Nee                        |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 9.6 mm                     |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> | 144 mm                     |

**Inblaasbaar** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 26-12-2024