



# Lapp - HITRONIC HVW3000 4x12E 9/125 OS2

HITRONIC HVW3000 4x12E 9/125 OS2 type  
26900948

<b>Model</b>	HITRONIC
<b>Variante</b>	HQW3000
<b>Artikelnummer</b>	LA26900948
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	26900948
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044776166382

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
4000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Type tube</b>	?bandlader, Multi fiber units samengeslagen
<b>Aantal vezels per tube</b>	48
<b>Type vezel</b>	Singlemode
<b>Trektoelasting</b>	Ja
<b>Met knaagdierbescher- ming</b>	Ja
<b>(Buiten)mantelmateria- al</b>	PE
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Kabel metaalvrij</b>	Nee
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC</b>	Nee
<b>61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Ja
<b>IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-3</b>	
<b>Chemisch bestendig</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	12.5 mm
<b>Min. toegelaten</b>	187.5 mm
<b>buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	

**Inblaasbaar** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024