



# Lapp - HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM3

HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM3 type  
27560312

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | HITRONIC       |
| <b>Variant</b>              | FIRE           |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA27560312     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 27560312       |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044776511847 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Type tube</b>  | Multi fiber units centraal |
| <b>Aantal vezels per tube</b>   | 12                         |
| <b>Type vezel</b>   | Multimode 50/125           |
| <b>Trekontlasting</b>   | Ja                         |
| <b>Met knaagdierbeschermer</b>  | Ja                         |
| <b>ming</b>   |                            |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>  | Overig                     |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart                      |
| <b>Kabel metaalvrij</b>   | Nee                        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Ja                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>               | Nee                        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Nee                        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                   | Ja                         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                   | Nee                        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                   | Nee                        |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee                        |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Ja                         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Nee                        |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                 | Nee                        |
| <b>Chemisch bestendig</b>   | Nee                        |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 9.6 mm                     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 144 mm                     |
| <b>Inblaasbaar</b>  | Nee                        |

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024