



# Lapp - HITRONIC HVN2000 6x12E 9/125 OS2

HITRONIC HVN2000 6x12E 9/125 OS2 type  
26601972

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | HITRONIC       |
| <b>Variant</b>              | HVN            |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA26601972     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 26601972       |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044776511465 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
2000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |  |
|---|--|
| <b>Type tube</b>  | ?bandlader, Multi fiber<br>units samengeslagen |
| <b>Aantal vezels per tube</b>                                   | 72   |
| <b>Type vezel</b>   | Singlemode                                     |
| <b>Trekontlasting</b>   | Ja   |
| <b>Met knaagdierbescher-<br/>ming</b>                           | Ja   |
| <b>(Buiten)mantelmateria-<br/>al</b>                            | PE   |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart  |
| <b>Kabel metaalvrij</b>   | Ja   |
| <b>Brandvertraging</b>  | Nee  |
| <b>volgens IEC 60332-1-2</b>                                    |  |
| <b>Brandvertraging</b>  | Nee  |
| <b>volgens IEC</b>  |  |
| <b>60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                                   |  |
| <b>Brandvertraging</b>  | Nee  |
| <b>volgens IEC</b>  |  |
| <b>60332-3-22 (Cat A)</b>                                       |  |
| <b>Brandvertraging</b>  | Nee  |
| <b>volgens IEC</b>  |  |
| <b>60332-3-23 (Cat B)</b>                                       |  |
| <b>Brandvertraging</b>  | Nee  |
| <b>volgens IEC</b>  |  |
| <b>60332-3-24 (Cat C)</b>                                       |  |
| <b>Brandvertraging</b>  | Nee  |
| <b>volgens IEC</b>  |  |
| <b>60332-3-25 (Cat D)</b>                                       |  |
| <b>Rookarm vlgs. IEC</b>  | Nee  |
| <b>61034-2</b>  |  |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                                     | Ja   |
| <b>IEC 60754-1</b>  |  |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                                     | Nee  |
| <b>IEC 60754-2</b>  |  |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                                     | Nee  |
| <b>IEC 60754-3</b>  |  |
| <b>Chemisch bestendig</b>                                       | Nee  |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                     | 12.6 mm  |
| <b>Min. toegelaten</b>  | 189 mm   |
| <b>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> |  |

**Inblaasbaar** Ja

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024