



# Lapp - HITRONIC HRM-FD1400 8G 50/125 OM3

HITRONIC HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 type  
26300308

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | HITRONIC       |
| <b>Variant</b>                 | HRM-FD         |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA26300308     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 26300308       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044776511274 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Aantal vezels</b>                                      | 8                  |
| <b>Type tube</b>  | Massieve geleider  |
| <b>Aantal vezels per tube</b>                             | 8                  |
| <b>Type vezel</b>   | Multimode 50/125   |
| <b>Trektoelasting</b>                                     | Ja                 |
| <b>Met knaagdierbescherming</b>                           | Nee                |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PUR (Polyurethaan) |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart              |
| <b>Kabel metaalvrij</b>                                   | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                |
| <b>Chemisch bestendig</b>                                 | Nee                |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 10.4 mm            |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>                    | 163.5 mm           |

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Inblaasbaar** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024