



# Lapp - HITRONIC HDH 12G 50/125 OM2

HITRONIC HDH 12G 50/125 OM2 type  
26010212

<b>Model</b>	HITRONIC
<b>Variante</b>	HDH100
<b>Artikelnummer</b>	LA26010212
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	26010212
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044776506256

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Aantal vezels</b>	12
<b>Type tube</b>	Massieve geleider
<b>Aantal vezels per tube</b>	12
<b>Type vezel</b>	Multimode 50/125
<b>Trektoelasting</b>	Ja
<b>Met knaagdierbeschermer</b>	Nee
<b>ming</b>	
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Kabel metaalvrij</b>	Ja
<b>Brandvertragingsvolgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertragingsvolgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertragingsvolgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertragingsvolgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertragingsvolgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertragingsvolgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse</b>	Zonder

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
**Chemisch bestendig** Nee  
**Buitendiameter circa** 8.3 mm  
**Min. toegelaten** 129 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Inblaasbaar** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024