



Lapp - HITRONIC HRM-FD800 2G 50/125 OM3

HITRONIC HRM-FD800 2G 50/125 OM3 type
26300302

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | HITRONIC |
| Variant | HRM-FD |
| Artikelnummer | LA26300302 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 26300302 |
| GTIN | 04044776511250 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Aantal vezels | 2 |
| Type tube | Massieve geleider |
| Aantal vezels per tube | 2 |
| Type vezel | Multimode 50/125 |
| Trektoelasting | Ja |
| Met knaagdierbeschermer | Nee |
| ming | |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Zwart |
| Kabel metaalvrij | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Buitendiameter circa | 7.8 mm |
| Min. toegelaten | 121.5 mm |

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Inblaasbaar Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024