



Lapp - MONTAGESNOER 2,5 DONKERBLAUW 90 B900

H07V2-K 1X2,5 DBU Barrel type 4519142K

Artikelnummer LA4519142K
Artikelkortingsgroep 1903
Merk Lapp
Artikelnummer 4519142K
fabrikant
GTIN 04064727199726

Besteleenheden

1 MTR (Haspel)

Specificaties

Verwerkingstemperatuur 0 - 0
uur

Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²

Geleiderdiameter 0 mm

AWG-maat

Samenstelling

geleider

Geleidermateriaal

Geleideroppervlakte

Aderisolatie

Aderkleur

Buitendiameter circa 0 mm

Identificatie-/codeerkl

eur ader

0 - 0 °C

0 - 0 °C

Adercodering

Max. toelaatbare geleidertemperatuur 0 °C

Nominale spanning U 0 V

Nominale spanning 0 V

U0

Brandvertraging

volgens IEC 60332-1-2

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-21 (Cat A F/R)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-22 (Cat A)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-23 (Cat B)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-24 (Cat C)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-25 (Cat D)

Rookarm vlgs. IEC

61034-2

Halogeenvrij volgens

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-1
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig
volgens EN
60811-504+505+506
Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024