



# Lapp - MONTAGESNOER 1,5 VIOLET 90 B1500

H07V2-K 1X1,5 VT Barrel type 4519071K

**Artikelnummer** LA4519071K  
**Artikelkortingsgroep** 1903  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer** 4519071K  
**fabrikant**  
**GTIN** 04064727199368

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**AWG-maat**  
**Samenstelling geleider**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Aderisolatie**  
**Aderkleur**  
**Buitendiameter circa** 0 mm  
**Identificatie-/codekleur ader**  
**Verwerkingstemperatuur** 0 - 0 °C  
uur 0 - 0 °C  
0 - 0 °C

**Adercodering**  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 0 °C  
**Nominale spanning U<sub>0</sub>** 0 V  
**Nominale spanning U<sub>0</sub>** 0 V  
**U<sub>0</sub>**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2**

**Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-1  
Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-2  
Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-3  
Euroklasse  
brandgedrag volgens  
EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6  
Functiebehoud  
volgens IEC 60331-1  
Functiebehoud  
volgens IEC 60331-25  
Oliebestendig  
volgens IEC  
60811-404  
Koudebestendig  
volgens EN  
60811-504+505+506  
Gewicht 0 kg/km**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024