



# Lapp - MONTAGESNOER 1,5 VIOLET 90 B1500

H07V2-K 1X1,5 VT Barrel type 4519071K

**Artikelnummer** LA4519071K  
**Artikelkortingsgroep** 1903  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer** 4519071K  
**fabrikant**  
**GTIN** 04064727199368

## Besteleenheden

1 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Verwerkingstemperat** 0 - 0  
**uur**  
**Nominale** 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**AWG-maat**  
**Samenstelling**  
**geleider**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Aderisolatie**  
**Aderkleur**  
**Buitendiameter circa** 0 mm  
**Identificatie-/codeerkl**  
**eur ader**  
0 - 0 °C  
0 - 0 °C

**Adercodering**  
**Max. toelaatbare** 0 °C  
**geleidertemperatuur**  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Nominale spanning** 0 V  
**U0**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**

**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-1**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-25**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Koudebestendig**  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**  
**Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024