



Lapp - MONTAGESNOER 0,5 GEEL 90 B3000

H05V2-K 1X0,5 YE Barrel type 4515111K

Artikelnummer LA4515111K
Artikelkortingsgroep 1902
Merk Lapp
Artikelnummer 4515111K
fabrikant
GTIN 04044777386918
Besteleenheden

3000 MTR (Doos)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
Geleiderdiameter 0 mm
AWG-maat
Samenstelling geleider
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Aderisolatie
Aderkleur
Buitendiameter circa 0 mm
Identificatie-/codeerkleur ader
Verwerkingstemperatuur 0 - 0 °C
uur 0 - 0 °C
0 - 0 °C
Adercodering
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 0 °C
Nominale spanning U 0 V
Nominale spanning U₀ 0 V
U₀
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2

**Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-1
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig
volgens EN
60811-504+505+506
Gewicht 0 kg/km**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024