



Lapp - MONTAGESNOER 0,75 GROEN 90 B2500

H05V2-K 1X0,75 GN Barrel type 4515122K

Artikelnummer LA4515122K
Artikelkortingsgroep 1902
Merk Lapp
Artikelnummer 4515122K
fabrikant
GTIN 04064727199306

Besteleenheden

2500 MTR (Haspel)

Specificaties

Verwerkingstemperat 0 - 0
uur
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Geleiderdiameter 0 mm
AWG-maat
Samenstelling
geleider
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Aderisolatie
Aderkleur
Buitendiameter circa 0 mm
Identificatie-/codeerkl
eur ader
0 - 0 °C
0 - 0 °C

Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Nominale spanning U 0 V
Nominale spanning 0 V
U0
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-1
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig
volgens EN
60811-504+505+506
Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024