



# Lapp - MONTAGESNOER 1 ROZE 90 B2000

H05V2-K 1X1 PK Barrel type 4515083K

**Artikelnummer** LA4515083K  
**Artikelkortingsgroep** 1902  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer** 4515083K  
**fabrikant**  
**GTIN** 04044777386970  
**Besteleenheden**

2000 MTR (Doos)

## Specificaties

**Verwerkingstemperat** 0 - 0  
**uur**  
**Nominale** 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**AWG-maat**  
**Samenstelling**  
**geleider**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Aderisolatie**  
**Aderkleur**  
**Buitendiameter circa** 0 mm  
**Identificatie-/codeerkl**  
**eur ader** 0 - 0 °C  
0 - 0 °C  
**Adercodering**  
**Max. toelaatbare** 0 °C  
**geleidertemperatuur**  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Nominale spanning** 0 V  
**U0**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**

**Halogeenvrij volgens  
IEC 60754-3  
Euroklasse  
brandgedrag volgens  
EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6  
Functiebehoud  
volgens IEC 60331-1  
Functiebehoud  
volgens IEC 60331-25  
Oliebestendig  
volgens IEC  
60811-404  
Koudebestendig  
volgens EN  
60811-504+505+506  
Gewicht 0 kg/km**

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025