



Lapp - MONTAGESNOER 0,5 GROEN 90 B3000

H05V2-K 1X0,5 GN Barrel type 4515121K

Artikelnummer LA4515121K
Artikelkortingsgroep 1902
Merk Lapp
Artikelnummer 4515121K
fabrikant
GTIN 04064727199283

Besteleenheden

3000 MTR (Haspel)
3000 MTR (Doos)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
Geleiderdiameter 0 mm
AWG-maat
Samenstelling geleider
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Aderisolatie
Aderkleur
Buitendiameter circa 0 mm
**Identificatie-/codeerkl
eur ader**
**Verwerkingstemperat
uur** 0 - 0 °C
0 - 0 °C
0 - 0 °C
Adercodering
**Max. toelaatbare
geleidertemperatuur** 0 °C
Nominale spanning U 0 V
Nominale spanning 0 V
U0
**Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2**
**Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)**
**Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)**
**Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)**
**Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)**
**Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)**
**Rookarm vlgs. IEC
61034-2**

**Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-1
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig
volgens EN
60811-504+505+506
Gewicht 0 kg/km**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024