



# Lapp - LiY 1x0,25 BNWH

LiY 1x0,25 BNWH type 4502292S

**Artikelnummer** LA4502292S  
**Artikelkortingsgroep** 1900  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer fabrikant** 4502292S  
**GTIN** 04044774698762  
**Besteleenheden**

250 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Nominale geleiderdoorsnede** 0.25 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**AWG-maat**  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Aderisolatie**  
**Aderkleur**  
**Buitendiameter circa** 0 mm  
**Identificatie-/codeerkl eur ader**  
**Verwerkingstemperat uur** 0 - 0 °C  
0 - 0 °C  
0 - 0 °C  
**Adercodering**  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 0 °C  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Nominale spanning U0** 0 V  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)** Nee  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**  
**Functiebehoud volgens IEC 60331-1**  
**Functiebehoud volgens IEC 60331-25**  
**Oliebestendig volgens IEC 60811-404**  
**Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506**  
**Gewicht** 0 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024