



Lapp - LiY 1x0,25 YEBK

LiY 1x0,25 YEBK type 4502302S

Artikelnummer LA4502302S
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer fabrikant 4502302S
GTIN 04044774698779

Besteleenheden

250 MTR (Haspel)

Specificaties

Verwerkingstemperatuur 0 - 0
uur

Nominale geleiderdoorsnede 0.25 mm²
Geleiderdiameter 0 mm
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Aderisolatie
Aderkleur
Buitendiameter circa 0 mm
Identificatie-/codeerkl
eur ader 0 - 0 °C
0 - 0 °C

Adercodering
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 0 °C
Nominale spanning U 0 V
Nominale spanning U0 0 V

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Gewicht 0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024