



Lapp - LiY 1x0,25 WHBK

LiY 1x0,25 WHBK type 4502432S

Artikelnummer LA4502432S
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer 4502432S
fabrikant
GTIN 04044774698908
Besteleenheden

250 MTR (Haspel)

Specificaties

Verwerkingstemperat 0 - 0
uur
Nominale 0.25 mm²
geleiderdoorsnede
Geleiderdiameter 0 mm
AWG-maat
Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Aderisolatie
Aderkleur
Buitendiameter circa 0 mm
Identificatie-/codeerkl
eur ader 0 - 0 °C
0 - 0 °C
Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Nominale spanning U 0 V
Nominale spanning 0 V
U0
Brandvertraging Ja
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging Nee
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging Nee
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging Nee
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging Nee
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging Nee
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC Nee
61034-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Gewicht 0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024