



# Lapp - EPIC M23 17P S D-SUB (20) INSERTS

EPIC M23 17P S D-SUB (20) INSERTS type  
44420133

<b>Model</b>	EPIC
<b>Variante</b>	M23 CIRCON inse
<b>Artikelnummer</b>	LA44420133
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	44420133
<b>GTIN</b>	04044774388458

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Contactinzetstuk zonder contacten</b>	Ja
<b>Contactuitvoering</b>	Pen
<b>Aantal polen</b>	17
<b>Diameter insteekcontact</b>	1 mm
<b>Materiaal connectorinzetstuk</b>	Thermoplast
<b>Toegekende stroom In</b>	4 A
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-25 - 125 °C
<b>Toegekende spanning</b>	50 V
<b>Toegekende stootspanning</b>	0.8 kV
<b>Overspanningscategorie</b>	III
<b>Verontreinigingsgraad</b>	3
<b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>	Krimpaansluiting
<b>Met draadbescherming</b>	Ja
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b>	0.08 - 0.56 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>	0.08 - 0.56 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>	0.08 - 0.56 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>	0.08 - 0.56 mm <sup>2</sup>
<b>Materiaal contactcoating</b>	Goud
<b>Contactmateriaal</b>	Kunststof
<b>Materiaal contact</b>	Messing
<b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal</b>	V0

**conform UL 94**  
**Met aardgeleider**      Nee

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024