



# Lapp - EPIC M23 12E S D-Sub (20) INSERTS

EPIC M23 12E S D-Sub (20) INSERTS type  
44420121

<b>Model</b>	EPIC
<b>Variante</b>	M23 IRCON inser
<b>Artikelnummer</b>	LA44420121
<b>Artikeltijdschrift</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	44420121
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044774385006

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Contactinzetstuk</b>	Ja
<b>zonder contacten</b>	
<b>Contactuitvoering</b>	Pen
<b>Aantal polen</b>	12
<b>Diameter</b>	1 mm
<b>insteekcontact</b>	
<b>Materiaal</b>	Thermoplast
<b>connectorinzetstuk</b>	
<b>Toegekende stroom</b>	4 A
<b>In</b>	
<b>Omgevingstemperatu</b>	-25 - 125 °C
<b>ur</b>	
<b>Toegekende spanning</b>	100 V
<b>Toegekende</b>	1.5 kV
<b>stootspanning</b>	
<b>Overspanningscatego</b>	III
<b>rie</b>	
<b>Verontreinigingsgra</b>	3
<b>d</b>	
<b>Uitvoering elektrische</b>	Krimpaansluiting
<b>aansluiting</b>	
<b>Met</b>	Ja
<b>draadbescherming</b>	
<b>Aansluitbare</b>	0.08 - 0.56 mm <sup>2</sup>
<b>geleiderdoorsnede</b>	
<b>fijndraads zonder</b>	
<b>adereindhuls</b>	
<b>Aansluitbare</b>	0.08 - 0.56 mm <sup>2</sup>
<b>geleiderdoorsnede</b>	
<b>fijndraads met</b>	
<b>adereindhuls</b>	
<b>Aansluitbare</b>	0.08 - 0.56 mm <sup>2</sup>
<b>geleiderdoorsnede</b>	
<b>eendraads</b>	
<b>Aansluitbare</b>	0.08 - 0.56 mm <sup>2</sup>
<b>geleiderdoorsnede</b>	
<b>meerdraads</b>	
<b>Materiaal</b>	Goud
<b>contactcoating</b>	
<b>Contactmateriaal</b>	Kunststof
<b>Materiaal contact</b>	Messing
<b>Brandbaarheidsklass</b>	V0
<b>e isolatiemateriaal</b>	

**conform UL 94**  
**Met aardgeleider** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024