



# Lapp - EPIC LS1 F6 3+PE+4 14-17 (20)

EPIC LS1 F6 3+PE+4 14-17 (20) type  
44420092

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | EPIC           |
| <b>Variante</b>                | M 23 CIRCON F6 |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA44420092     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 44420092       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773808773 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Contactuitvoering</b>   | Pen                       |
| <b>Draadmaat (M..)</b>   | 0                         |
| <b>Toegekende stroom</b>   | 26 A                      |
| <b>In</b>  |                           |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>  | -25 - 125 °C              |
| <b>Toegekende spanning</b>   | 630 V                     |
| <b>Verontreinigingsgraad</b>   | 3                         |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>fijndraads zonder<br/>adereindhuls</b> | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>fijndraads met<br/>adereindhuls</b>    | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>eendraads</b>                          | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>meerdraads</b>                         | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                                    | Krimpaansluiting          |
| <b>Materiaal contactcoating</b>  | Goud                      |
| <b>Met aardgeleider</b>  | Ja                        |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024