



# Lapp - SKINDICHT SRE PG 21/16/17/14

SKINDICHT SRE PG 21/16/17/14 type  
52010890

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | SKINDICHT      |
| <b>Variant</b>              | SRE PG         |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA52010890     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 52010890       |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773422399 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Type schroefdraad</b>            | PG          |
| <b>Nominale draadmaat</b>           | 21          |
| <b>metrisch/PG</b>                  |             |
| <b>Schroefdraadlengte</b>           | 6.5 mm      |
| <b>Sleutelwijdte</b>                | 30 mm       |
| <b>Materiaal</b>                    | Metaal      |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>             | Messing     |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>       | Vernikkeld  |
| <b>Halogeenvrij</b>                 | Nee         |
| <b>Glasvezel versterkt</b>          | Nee         |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>       | IP65        |
| <b>Slagvast</b>                     | Nee         |
| <b>Trompetuitvoering</b>            | Ja          |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer)</b> | Nee         |
| <b>Uitvoering</b>                   | Recht       |
| <b>Insteltemperatuur</b>            | -20 - 80 °C |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>   | Nee         |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024