



# Lapp - SKINDICHT SHV PG 13,5/9/11

SKINDICHT SHV PG 13,5/9/11 type 52010660

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | SKINDICHT      |
| <b>Variant</b>                 | SHV PG         |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA52010660     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 52010660       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773423334 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Type schroefdraad</b>              | PG            |
| <b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b> | 13.5          |
| <b>Schroefdraadlengte</b>             | 6.5 mm        |
| <b>Sleutelwijdte</b>                  | 22 mm         |
| <b>Voor kabeldiameter</b>             | 8.5 - 10.8 mm |
| <b>Materiaal</b>                      | Metaal        |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>               | Messing       |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Vernikkeld    |
| <b>Halogeenvrij</b>                   | Nee           |
| <b>Glasvezel versterkt</b>            | Nee           |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>         | IP68          |
| <b>Slagvast</b>                       | Nee           |
| <b>Trompetuitvoering</b>              | Nee           |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>   | Nee           |
| <b>Uitvoering</b>                     | Recht         |
| <b>Materiaal afdichting</b>           |               |
| <b>Insteltemperatuur</b>              | -20 - 80 °C   |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>     | Nee           |

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024