



Lapp - MONTAGESNOER 25 ORANJE 90 HV

H07Z-K 90°C 1X25 OG type 4726097

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | 07Z-K |
| Variante | 90°C |
| Artikelnummer | LA4726097 |
| Artikelkortingsgroep | 1905 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 4726097 |
| GTIN | 04044773733310 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 25 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Aderisolatie | Overig |
| Aderkleur | Oranje |
| Buitendiameter circa | 10.6 mm |
| Nominale spanning U | 750 V |
| Nominale spanning U₀ | 450 V |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling | Zonder |

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 08-01-2025