



Lapp - MONTAGESNOER 50 ROZE 90 HV

H07Z-K 90°C 1X50 PK type 4726089

Artikelnummer LA4726089
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer 4726089
fabrikant
GTIN 04044774472669

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 50 mm²
Geleiderdiameter 0 mm
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Aderisolatie Overig
Aderkleur Roze
Buitendiameter circa 14.4 mm
Identificatie-/codeerkl eur ader
Verwerkingstemperat uur 0 - 0 °C
0 - 0 °C
0 - 0 °C
Adercodering
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 0 °C
Nominale spanning U 750 V
Nominale spanning U0 450 V
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Zonder
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-25
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Gewicht 0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024