



# Lapp - MONTAGESNOER 50 VIOLET 90 HV

H07Z-K 90°C 1X50 VT type 4726079

**Artikelnummer** LA4726079  
**Artikelkortingsgroep** 1900  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer fabrikant** 4726079  
**GTIN** 04044773733549

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Verwerkingstemperatuur** 0 - 0  
**uur**

**Nominale geleiderdoorsnede** 50 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**AWG-maat**

**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Aderisolatie** Overig  
**Aderkleur** Lila/violet  
**Buitendiameter circa** 14.4 mm  
**Identificatie-/codeerkl**  
**eur ader** 0 - 0 °C  
0 - 0 °C

**Adercodering**

**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 0 °C  
**Nominale spanning U** 750 V  
**Nominale spanning U0** 450 V

**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)** Nee  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Nee

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Eca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** Zonder  
**Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1**  
**Funcatiebehoud volgens IEC 60331-25**  
**Oliebestendig volgens IEC 60811-404**  
**Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506**  
**Gewicht** 0 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024