



Lapp - MONTAGESNOER 4 WIT 90 HV B600

H07Z-K 90°C 1X4 WH type 4726053K

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | 07Z-K |
| Variant | 90°C |
| Artikelnummer | LA4726053K |
| Artikelkortingsgroep | 1905 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 4726053K |
| GTIN | 04044776252948 |

Besteleenheden

600 MTR (Haspel)
600 MTR (Doos)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 4 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse | Zonder |

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024